

Dane aktualne na dzień: 28-04-2025 11:32

Link do produktu: <http://sklep.entersolar.pl/deye-sun-12k-g03-p-53.html>



DEYE SUN-12K-G03

Cena brutto	3 820,00 zł
Cena netto	3 105,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	DEYE

Opis produktu

*****W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAIL*****

Inwerter Falownik DEYE SUN-12K-G03

Strona Wejściowa:

Maksymalna Moc DC (kW) 15.6

Maksymalne napięcie wejściowe DC (V) 1000

Początkowe napięcie wejściowe DC (V) 250

Zakres roboczy MPPT (V) 200 ~ 800

Maksymalny prąd wejściowy DC (A) 11 + 22

Liczba MPPT / Ciągów na MPPT 2/1+2

Strona Wyjściowa:

Znamionowa moc wyjściowa (kW) 12

Maksymalna moc czynna (kW) 13.2

Znamionowe napięcie sieci AC (V) 380/400

Zakres napięcia sieci AC (V) 277 ~ 460

Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) 50/60 (Opcjonalnie)

Liczba faz: Trzy-fazowy

Znamionowy prąd wyjściowy sieci AC (A) 17.4

Maksymalny prąd wyjściowy AC (A) 19.14

Współczynnik mocy wyjściowej > 0.99

Współczynnik zawartości harmonicznych

Zakres częstotliwości sieci 47 ~ 52 lub 57 ~ 62 (opcjonalnie)

Wydajność:

Max. wydajność 98.5%

Wydajność Euro 97.5%

Wydajność MPPT > 99%

Zabezpieczenia:

Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC Tak

Zabezpieczenie przed zwarcie AC Tak

Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC Tak

Zabezpieczenie przed przepięciem wyjściowym Tak

Ochrona rezystancji izolacji Tak

Monitorowanie zwarcia doziemnego Tak

Ochrona przed przepięciami Tak

Ochrona przed tworzeniem wysp Tak

Ochrona przed temperaturą Tak

Zintegrowany przełącznik DC Opcja

Informacje Ogólne:

Wymiary (mm) 330 (Szerokość) x 430 (Wysokość) x 193.5 (Głębokość)

Waga (kg) 17

Topologia Beztransformatorem

Pobór wewnętrzny

Temperatura pracy -25 ~60 °C

Stopień ochrony IP65

Emisja hałasu (Typowa)

Inteligentne Chłodzenie

Maks. wysokość robocza n.p.m bez obniżania wartości znamionowych 2000m

Zaprojektowana żywotność > 20 lat

Standard podłączenia do sieci EN50549, IEC61727

Wilgotność otoczenia pracy 0 - 100%

Bezpieczeństwo EMC / Standard IEC62109- 1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3

