

Dane aktualne na dzień: 28-04-2025 11:31

Link do produktu: <http://sklep.entersolar.pl/huawei-sun-2000-4ktl-m1-p-263.html>



HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1

Cena brutto	5 350,00 zł
Cena netto	4 349,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

*****W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAIL*****

Inwerter Falownik HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1

Sprawność maksymalna – 98,3%

Sprawność europejska – 97,1%

Zalecana maksymalna moc PV – 6000 Wp

Maksymalne napięcie wejściowe – 1100V

Zakres napięcia roboczego – 140V-980V

Napięcie startowe – 200V

Znamionowe napięcie wejściowe – 600V

Maksymalny prąd roboczy MPPT – 11A

Maksymalny prąd zwarciaowy – 15A

Ilość MPPT – 2

Maksymalna ilość wejść MPPT – 1

Dodatkowe informacje Inwerter HUAWEI Sun2000-4KTL-M1

Wejście:

Zakres napięcia roboczego – 600V-980V

Maksymalny prąd roboczy – 16A

Maksymalna moc ładowania – 10 000W

Maksymalna moc rozładowania – 4400W

Wyjście:

Połączenie sieciowe – trójfazowe

Znamionowa moc wyjściowa – 4000W

Maksymalna moc pozorna – 4400VA

Znamionowe napięcie wyjściowe – 220V AC/380 V AC, 230V AC/400V AC, 3W/N+PE

Znamionowa częstotliwość sieci AC – 50Hz/60Hz

Maksymalny prąd wyjściowy – 6,8A

Zakres regulacji współczynnika mocy – 0,8 wyprzedzający... 0,8 opóźniony

Współczynnik zawartości harmoniczných THD

Cechy i zabezpieczenia:

Urządzenie odłączające po stronie wejścia – Tak

Zabezpieczenie przed pracą wyspową – Tak

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC – Tak

Monitorowanie stanu izolacji – Tak

Ochronnik przeciwprzepięciowy DC – Tak, typ II zgodnie z EN/IEC 61643-11

Ochronnik przeciwprzepięciowy AC – Tak, typ II zgodnie z EN/IEC 61643-11

Monitoring prądów różnicowych (RCMU) – Tak

Zabezpieczenie nadprądowe AC – Tak

Zabezpieczenie przeciwzwarcowe AC – Tak

Ochrona przeciwprzepięciowa AC – Tak

Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym – Tak

Odbiornik do zdalnego sterowania – Tak

Zintegrowana funkcja PID Tak

Zabezpieczenie przed ładowaniem akumulatora z sieci – Tak

Dane ogólne:

Zakres temperatury pracy -25C do +60C

Wilgotność względna – 0% RH – 100%RH

Maksymalna wysokość pracy 0 -4000m (obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000m)

Chłodzenie – Konwekcja naturalna

Wyświetlacz – Wskaźniki LED, Zintegrowana WLAN+FusionSolar App

Komunikacja – RS485, WLAN/Ethernet przez Smart Dongle- WLAN-FE-4G/3G/2G przez Smart Dongle -4G(opcjonalnie)

Waga z uchwytem montażowym – 17,00 kg

Wymiary z uchwytem montażowym – 525 x 470 x 146,5mm

Stopień ochrony – IP65

Kompatybilny optymalizator – SUN2000-450W-P

*****10-letnia gwarancja/oficjalna dystrybucja*****