

Link do produktu: <http://sklep.entersolar.pl/klimatyzator-scienny-heiko-c1-js025-c1-25kw-zestaw-p-598.html>

Klimatyzator ścienny HEIKO C1 JS025-C1 2.5kW (zestaw)



Cena brutto	2 670,00 zł
Cena netto	2 170,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAIL

Klimatyzator ścienny HEIKO C1 JS025-C1 2.5kW

zestaw składa się z:
jednostki wewnętrznej JS025-C1
jednostki zewnętrznej JZ025-C1
pilota

Klimatyzatory Heiko z serii C1 to urządzenia działające na przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R32, które łączą w sobie prosty i estetyczny design z zaawansowaną technologią. Oka klasa energooszczędności powoduje, że jest to urządzenie, którego eksploatacja nie będzie Cię drogo kosztowała.

Klimatyzatory Heiko są wyposażone w przycisk TURBO, do szybkiego dopasowania pomieszczenia do preferowanych przez nas warunków. Jednocześnie konstrukcja systemu i wykorzystane komponenty wymuszają cichą pracę klimatyzatora, co ma wpływ na komfort pracy lub wypoczynku.

- Moc urządzenia: 2.5 kW
- Powierzchnia pomieszczenia: do 30mkw
- Gwarancja: 5 lat
- Jonizator: NIE
- Lampa UV: NIE
- Sterowanie Wi-Fi: NIE
- Grzałka tacy ociekowej: TAK - opcjonalnie
- Kolor: Biały
- Nawiew 4D: NIE
- Szerokość jedn. wew. [cm]: 71

Dane techniczne klimatyzatora Heiko

Jednostka wewnętrzna			JS025-C1	JS035-C1	JS050-C1	JS070-C1
Jednostka zewnętrzna			JZ025-C1	JS035-C1	JS050-C1	JS070-C1
Wydajność (Chłodzenie)	Nom. (min – max)	Btu/h (nom.)	8870	11944	17060	23880 (7500 – 29000)
	Nom. (min – max)	kW	2.6(0.8-3.0)	3.5(0.8-3.7)	5.0(1.3-5.8)	7.0(2.2-8.5)
Etykieta energetyczna	SEER/EER	Energy Saving	6.1/3.23	6.1/2,81	6.1/3.41	7.1/3.23
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Pobór mocy (chłodzenie)	Nom. (min – max)	kW	0.80(0.30-1.20)	1.24(0.30-1.60)	1.46(0.40-2.00)	2.16(0.70-2.90)
Roczne zużycie energii (chłodzenie)		kWh/a	149	201	287	350
Wydajność (grzanie)	Nom. (min – max)	Btu/h	9550(2730-10920)	12286(2730-14330)	17740(4770-20470)	27640(8190-34120)
	Grzanie -7°C	Btu/h	6347	8463	13890	16890
	Nom. (min – max)	kW	2.8(0.8-3.2)	3.6(0.8-4.2)	5.2(1.4-6.0)	8.1(2.4-10.0)
	Grzanie -7°C	kW	1.86	2.48	4.07	4.95
Efektywność energetyczna	SCOP/COP (Średni klimat)		4.0/3.71	4.0/3.41	4.0/3.71	4.0/3.71
Klasa energetyczna	SCOP (Ciepły/Zimny klimat)		5.1/-	5.1/-	5.1/-	5.1/-
	Średni/Ciepły/Zimny klimat		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pobór mocy (grzanie)	Nom. (min – max)	kW	0.75(0.30-1.40)	1.05(0.30-1.60)	1.40(0.52-2.5)	2.18(0.70-2.90)
Roczne zużycie energii (grzanie)		kWh/a	717	980	1610	1963
Temperatura pracy (chłodzenie)	Min – Max (wew) / Min – Max (zew)	°C	-10-43	-10-43	2-10-43	-10-43
Temperatura pracy (grzanie)	Min – Max (wew) / Min – Max (zew)	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Zasilanie		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Zasilanie (pozycja)			jednostka wewnętrzna		jednostka zewnętrzna	

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora Heiko

Jednostka wewnętrzna			JS025-C1	JS035-C1	JS050-C1	JS070-C1
Wymiary netto	szer. x gł. x wys	mm	708/190/263	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary opakowania	szer. x gł. x wys	mm	786/270/348	909/279/355	1085/329/403	1206/342/418
Masa		kg	7.4/8.8	8.2/10.5	11.6/14.4	14/17.5

netto/masa brutto						
Przepływ Max	m³/h	500	550	900	1200	
powietrza (chłodzenie/grzanie)						
Poziom mocy akustycznej	dB	54	56	57	60	
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/43/37/30	
Zdolność usuwania wilgoci	10 ⁻³ m³/h	1.2	1.6	2.0	2.8	

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora Heiko

Jednostka zewnętrzna		JS025-C1	JS035-C1	JS050-C1	JS070-C1
Sprężarka		Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi
Wymiary netto szer. x gł. x wys	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Wymiary opakowania szer. x gł. x wys	mm	845/320/593	845/320/593	954/409/625	1046/460/780
Masa netto/masa brutto	kg	22.6/25.1	22.8/25.3	32.7/36.5	47.3/52.3
Przepływ Max	m³/h	2100	2100	2500	2900
powietrza (chłodzenie/grzanie)					
Poziom mocy akustycznej	dB	62	62	65	65
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	49	50	53	52
Prąd roboczy Max	A	6,2	7,1	11,3	13
Napełnienie czynnikiem	Rodzaj czynnika chłodniczego	R32	R32	R32	R32
Przewody czynnika chłodniczego	Napełnienie czynnikiem	460	500	900	1200
	Średnica przewodu cieczowego	6,35	6,35	6,35	6,35
	Średnica przewodu gazowego	9,52	9,52	12,7	12,7
	Max długość rurociągu/max różnica poziomów	15/10	15/10	25/15	25/15
	Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania	5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu	20	20	20	20