

Link do produktu: <http://sklep.entersolar.pl/kolek-ramowy-rozporowy-kpr-10x80-p-134.html>

Kolek ramowy rozporowy KPR 10X80



Cena brutto	0,90 zł
-------------	----------------

Cena netto	0,73 zł
------------	----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Opis produktu

Kolek ramowy rozporowy KPR 10X80

Kolek ramowy rozporowy tworzywowy ze wkrętem z łbem sześciokątnym i gniazdem TX do montażu poprzez element mocowany do wszystkich klas podłoży.

ZASTOSOWANIA:

- Montaż lekkich konstrukcji drewnianych lub tworzywowych wewnętrznych
- montaż witryn sklepowych, ścianek szklanych lub przeszkleń
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, montaż poręczy i balustrad wewnątrz budynków
- mocowanie elementów instalacji budowlanych (klimatyzatory, termy, hydrofony, filtry wody, kaloryfery, itp.)
- mocowanie średnich i małych regałów magazynowych, mebli oraz aranżacje wnętrz, montaż markiz, rolet okiennych, okiennic, zadaszeń wewnątrz budynków,

PARAMETRY MONTAŻOWE:

Podłoże:

- beton zwykły
- cegła pełna ceramiczna / silikatowa
- cegły perforowane (otworowe)
- beton komórkowy (AAC) / elementy na kruszywie lekkim (LAC)

CECHY I KORZYŚCI:

- Zaokrąglony profil gwintu zwiększa siłę rozparcia kołka, ponieważ gwint nie nacina koszulki
- Redukcja średnicy wkręta w połowie długości ułatwia i przyspiesza precyzyjne wprowadzenie wkręta i rozpór koszulki
- Specjalne wypustki tworzywowe klinują koszulkę w otworze, zapobiegając jej obrotowi podczas montażu
- Rozparcie w 4 kierunkach zwiększa powierzchnię docisku i nośność zakotwienia
- Zwiększona wytrzymałość na ścinanie i zginanie dzięki zwiększonej średnicy wkręta przy główce
- Ocynk galwaniczny - optymalne zabezpieczenie antykorozyjne dla zastosowań wewnętrznych
- Czołowa strefa rozparcia zwiększa nośność mocowania
- Stożkowe zakończenie koszulki - idealne zlicowanie łba wkręta z elementem mocowanym
- Gniazdo TX zapewnia świetne trzymanie końcówki w gnieździe i odpowiednie przeniesienie momentu