

Link do produktu: <http://sklep.entersolar.pl/sofar-solar-3-3ktl-x-p-19.html>



SOFAR SOLAR 3,3KTL-X

Cena brutto	3 970,00 zł
Cena netto	3 227,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	SOFAR SOLAR

Opis produktu

*****W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAIL*****

Specyfikacja techniczna inwertera SOFAR 3.3KTL-X

Dane wejściowe DC:

Maksymalna moc generatora - 3600W

Maksymalna moc generatora na jeden MPPT - 3600W(300V-850V)

Ilość niezależnych MPPT - 2

Ilość wejść DC - 1 dla każdego MPPT

Maksymalne napięcie wejściowe - 1000 V

Napięcia załączenia - 180V

Znamionowe napięcie wejściowe - 600V

Zakres napięcia zasilania - 160V-960V

Zakres napięcia MPPT - 190V-850V

Maksymalne natężenie wejściowe MPPT - 11A/11A

Wejściowy prąd zwarciov - 14A

Dane wyjściowe AC :

Moc znamionowa AC - 3000 W

Maksymalna moc wyjściowa - 3300 VA

Nominalne napięcie AC - 220/230/240V

Maksymalny prąd na wyjściu AC - 4,8 A

Nominalny zakres napięć AC - 184V-276V

Zakres częstotliwości sieci - 50/60Hz

Regulowany zakres mocy czynnej - 0~`100%

Efektywność

Maksymalna efektywność - 98%

Efektywność europejska - 97,5%

Nocny pobór energii

Moc rozruchu - 45W

Efektywność dostrojenia MPPT >99,5%

Zabezpieczenia

Ochrona przed odwróconą polaryzacją DC - TAK

Odłącznik DC - TAK

Certyfikaty:

IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 62109-1/2, CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE 4105, C10-C11, G83/G59

Łączność:

Rodzaje łączności - WiFi, GPRS(opcjonalnie), SD card, RS485

Dane ogólne :

Zakres temperatury otoczenia -25 C do +60 C

Typ ochrony - IP65

Zakres wilgotności względnej - 0...100%

Maksymalna wysokość - 2000 m

Poziom hałasu

Waga - 21,00 kg

Chłodzenie - naturalne

Wymiary: 483x452x200 mm