



## SolarEdge SE6K WiFi

Cena brutto	<b>6 320,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 138,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Producent	<b>SOLAR EDGE</b>

### Opis produktu

**\*\*\*W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAIL\*\*\***

### Inwerter Falownik Solar Edge SE6K WiFi (trójfazowy)

#### Dane wejściowe

- Moc maksymalna DC (moduł STC): 8100 W
- Bez transformatora, nieuziemiowane: TAK
- Maksymalny prąd wejściowy: 900 Vdc
- Znamionowe napięcie wejściowe DC: 750 Vdc
- Maksymalny prąd wejściowy: 10 Adc
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: TAK
- Detekcja zwarcí doziemnych: Czułość 700kΩ
- Maksymalna sprawność falownika: 98 %
- Sprawność europejska (ważona): 97,3 %
- Zużycie energii nocą:

#### Dane wyjściowe

- Moc znamionowa prądu zmiennego: 6000 VA
- Moc maksymalna AC: 6000 VA
- Napięcie wyjściowe AC -faza do fazy / faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe): 380 / 220 ; 400 / 230 Vac
- AC - zakres napięcia wyjściowego - faza do przewodu zerowego: 184 - 264,5 Vac
- Częstotliwość AC: 50/60 Hz
- Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę): 10 A
- Obsługiwane sieci - trójfazowa: 3 / N / PE (uziemiowana punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym)
- Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe: Tak

#### Dane Ogólne

- Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja), Cellular (opcja)

- 
- Wyjście AC: Dławnica kablowa – średnica 15-21 mm
  - Wejście DC: 2 pary MC4
  - Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 540 x 315 x 191 mm
  - Masa: 18,9 kg
  - Zakres temperatury eksploatacji: - 40 - +60
  - Rodzaj chłodzenia: Wentylator wewnętrzny
  - Emisja hałasu:
  - Stopień ochrony: IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach

**\*\*\*12-letnia gwarancja/oficjalna dystrybucja\*\*\***