

Link do produktu: <http://sklep.entersolar.pl/solaredge-se8k-wifi-p-227.html>



SolarEdge SE8K WiFi

Cena brutto	7 250,00 zł
Cena netto	5 894,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	SOLAR EDGE

Opis produktu

*****W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAIL*****

Inwerter Falownik Solar Edge SE8K WiFi (trójfazowy)

Dane wejściowe

- Moc maksymalna DC (moduł STC): 10800 W
- Bez transformatora, nieuziemione: TAK
- Maksymalny prąd wejściowy: 900 Vdc
- Znamionowe napięcie wejściowe DC: 750 Vdc
- Maksymalny prąd wejściowy: 13,5 Adc
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: TAK
- Detekcja zwarcí doziemnych: Czułość 700kΩ
- Maksymalna sprawność falownika: 98 %
- Sprawność europejska (ważona): 97,6 %
- Zużycie energii nocą:

Dane wyjściowe

- Moc znamionowa prądu zmiennego: 8000 VA
- Moc maksymalna AC: 8000 VA
- Napięcie wyjściowe AC -faza do fazy / faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe): 380 / 220 ; 400 / 230 Vac
- AC - zakres napięcia wyjściowego - faza do przewodu zerowego: 184 - 264,5 Vac
- Częstotliwość AC: 50/60 Hz
- Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę): 13 A
- Obsługiwane sieci - trójfazowa: 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym)
- Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe: Tak

Dane Ogólne

- Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja), Cellular (opcja)

-
- Wyjście AC: Dławnica kablowa – średnica 15-21 mm
 - Wejście DC: 2 pary MC4
 - Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 540 x 315 x 191 mm
 - Masa: 18,9 kg
 - Zakres temperatury eksploatacji: - 40 - +60
 - Rodzaj chłodzenia: Wentylator wewnętrzny
 - Emisja hałasu:
 - Stopień ochrony: IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach

*****12-letnia gwarancja/oficjalna dystrybucja*****