

Link do produktu: <http://sklep.entersolar.pl/vcx-ogranicznik-przepiec-c-4p-vcx-l2-4-c-p-193.html>



VCX Ogranicznik przepięć C 4P VCX-L2-4-C

Cena brutto	195,00 zł
Cena netto	158,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	160

Opis produktu

VCX Ogranicznik przepięć C 4P VCX-L2-4-C

Ogranicznik ochronnik przepięć 3 fazowy klasy C, 4 polowy

Modułowe ochronniki przepięć VCX-L2-C klasy T2 dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych. Montowane powinny być jako drugi stopień ochrony w tablicach piętrowych, podrozdzielniach. Ochronniki zamontowane powinny być w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku. W budynkach bez instalacji odgromowej i z przyłączem linii kablowej, ograniczniki tego typu stanowią wystarczającą ochronę, bez potrzeby instalowania ograniczników klasy T1. Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).

Posiada zintegrowane zabezpieczenie termiczne - nie wymaga dodatkowego dobezpieczenia termicznego (choć jest ono zawsze zalecane).

Opis techniczny:

Sercem ochronnika jest element warystorowy, o rezystencji zależnej głównie od napięcia na jego zaciskach.

Klasa ochrony: T2

- klasa ochrony: C
- liczba modułów: 4
- spełnienie wymogów klasy: II
- napięcie pracy U_c : ~275 V AC

Wykonanie: warystorowe

Wymagane zabezpieczenie: 32A

Przyłącza max: 35mm²

Maksymalne napięcie pracy: U_c 275V AC

Prąd próbny: $I_n(8/20)$ 20 kA

Prąd max: $I_{max}(8/20)$ 40 kA

Napięciowy poziom ochrony:

Temperatura składowania: -30/+70°C

Temperatura otoczenia pracy: -30/+50°C